



Kezelési és karbantartási útmutató

Javaslatok a roletta árnyékoló hosszú élettartamának megőrzése érdekében

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és mindenekelőtt ügyeljen a biztonsági előírásokra. Rolettáját minden esetben becsomagolás előtt kipróbáljuk, beállítjuk! Azok a károk, melyek a kezelési és karbantartási előírások be nem tartása miatt keletkeztek, illetve a helytelen szállításból és felszerelésből eredő hibák nem tartoznak a garanciális hibák körébe. Kérjük, ezt az útmutatót a roletta élettartama végéig jól őrizze meg.

1. Minden esetben szakember végezze a termék beszerelését!

A nem megfelelő beszerelés rongálhatja a szerkezeteket, s a keletkezett sérülések már a használat kezdetén hibákat okozhatnak, ezért sok kellemetlenségtől és nem utolsó sorban költségtől kímélhetjük meg magunkat, ha körültekintően végeztetjük a beszerelést, amelynek eredményeképpen **a jótállás sem veszik el.**

2. Roletták akadálymentesítése!

A napellenző használata előtt minden esetben győződjön meg róla, hogy árnyékolástechnikai eszköze mozgatását semmilyen külső tényező nem akadályozza. Minden fel- és lehúzás előtt **ellenőrizze, hogy nincs-e, a működtetést gátló tárgy a szerkezet útjában.** Ily módon könnyen elkerülhető a szerkezet károsodása a vászon kiszakadása.

3. Körültekintő működtetés!

Attól függően, hogy milyen hajtásmódú eszközzel állunk szemben – gyöngyláncos, rugós vagy motoros - különböző részletekre kell figyelni a működtetés során.

A gyöngyláncos rolettát a gyöngylánc meghúzásával ereszthetjük le illetve húzhatjuk fel. A leengedés és felhúzás során az egyenletes mozgatásra kell törekedni annak érdekében, hogy a hirtelen leesés vagy felrántás ne károsítsa a szerkezetet.

A rugós rolettát a fogantyú vagy húzózsín meghúzásával ereszthetjük le illetve húzhatjuk fel. A leengedés és felhúzás során az egyenletes mozgatásra kell törekedni. A roletta felhúzásánál mindig a teljes feltekeredésig kézzel követni kell a roletta mozgását úgy, hogy az alsó pálcá lehetőleg mindig párhuzamos maradjon a tengellyel, illetve vízszintes síkban ne térjünk ki az alsó pálcával. A roletták rugós működésűek, ha nem a fentiek szerint működtetjük a rugóerő nem megfelelő kezelése miatt a szerkezet és a textil károsodhat, a textil széle meggyűrődhet. Ezen hibák nem tartoznak a garanciális hibák körébe. Ha állandó feszítésű tetőtéri rugós rolettát vásárolt azt kiakasztó kampók segítségével rögzítheti a kívánt végállásban. Több pár kiakasztó, több helyen való fixálást tesz lehetővé. Nem állandó feszítésű rugó esetén a felhúzás úgy történik, hogy a fogantyú segítségével a vásznat először lefele irányba kell mozgatni, majd egyenletes mozgatással felhúzni azt. Ha úgy érezzük, nehéz, akadozó a roletta mozgatása, hívjunk szakembert. A rolettát soha ne terhelje pótsúlyal.



A távvezérelt, elektromos hajtású árnyékolók mozgatása a legegyszerűbb. A vezérlés nem megfelelő működésének oka általában a többszöri egymás után történő használat során felmelegedő hő védő kapcsoló lehet, melynek következtében a szerkezet átmenetileg leállhat. A probléma orvoslásához pár perces pihentetés elegendő, hogy a szerkezet újra működésbe lépjen. **Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a berendezéssel!** Amennyiben a hálózatot villámcsapás okozta túlfeszültség éri, rendellenes működést vagy a motorok elromlását eredményezheti.

4. Tisztítás és ápolás egyszerűen!

A roletták fő alkalmazási és felhasználási területe a bel terek árnyékolása, **napfény védelme** és a betekintés védelem. Hőség esetén kellemes klímát teremt a lakótérben. Nem utolsó sorban a változatos ponyva választék és a profilok az épület belsőépítészeti díszévé teszi. A roletta csak beltéri használatra alkalmas. Víz, és extrém mértékben párás levegő hatására a textil károsodhat.

Árnyékolástechnikai eszközeink a rendeltetésszerű használat során nem károsodhatnak, az idő múlásával azonban koszolódhatnak.

A roletta textil enyhén nedves ronggyal vagy szivaccsal portalanítható. A fém és műanyag alkatrészekre rakódott szennyeződések puha ronggyal és langyos vízzel könnyen és gyorsan el lehet távolítani, míg az oldószer vagy alkohol tartalmú tisztítószer, súrolószer koptatják a színterezett felületet. A roletta alkatrészei karbantartást nem igényelnek, az egyes alkatrészei a gyártótól beszerezhetőek javítási munkák **kizárólag eredeti pótalkatrészekkel végezhetőek.**

5. További tippek!

Biztonság szempontjából fontos megjegyezni, hogy az árnyékoló **nem gátolja az ablakból történő kiesést**, ezért a nyitott ablak előtt leengedett árnyékolóhoz ne engedjük közel a kis gyermekeket. Nagyon fontos, hogy a lelógó gyöngylánccal ne engedjük gyermekünket játszani, mert az fulladásveszélyt okozhat.